

NATURA DEL PRODOTTO

Additivo idrofugante liquido (ANIDROL L), in pasta (ANIDROL pasta), in polvere (ANIDROL P) per il confezionamento di impasti cementizi, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la realizzazione di vasche, pozzi e muri di fondazione con ottima resistenza all'acqua, agli straventanti ed alle infiltrazioni.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso ANIDROL P va aggiunto all'impasto cementizio durante la miscelazione ANIDROL L e ANIDROL Pasta vanno aggiunti nell'acqua d'impasto.

AVVERTENZE

Impiegare cementi di recente produzione e non alluminosi. Utilizzare acqua pulita.

CONSUMI

ANIDROL P: 1,5-3 kg per 100 kg di cemento.

ANIDROL L: 1,5-3 lt per 100 kg di cemento.

ANIDROL Pasta: 1,5-3 kg per 100 kg di cemento.

CONFEZIONI

ANIDROL P: sacchetti da 1 kg.

ANIDROL L: flaconi da 1 lt./ taniche da 5-20 lt.

ANIDROL Pasta: secchi da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	Liquido	Pasta	Polvere
Colore:	bianco	bianco	bianco
Peso specifico a 20°C:	1,00	1,27	0,56
Residuo secco (%):	7,00	70	100

The information contained in this technical data sheet is to the best of our knowledge correct. However, by no means can it be considered a guarantee, as usage, working area and application of the product in accordance with the instructions given and their success in application is beyond our control and is dependent on a number of factors. We decline any responsibility for the improper use of the product as the application recommendations contained herein are to be considered as a general guideline. If at all in doubt, preliminary tests should be carried out. WINKLER S.r.l. reserves the right to modify and up-date said data sheets without prior notice. Clients are kindly requested to verify that they are in possession of the current edition.