



RISPETTA L'UOMO

L'obiettivo di Winkler è prestare attenzione al mondo che ci circonda. Il primo beneficiario dei nostri prodotti sei tu.



RISPETTA L'AMBIENTE

Il mondo contemporaneo è sovraccarico di prodotti tossici e difficili da smaltire. Di questo ne risente la nostra salute e quella dei nostri figli.



È STOCCAGGIO SICURO

La ricerca avanzata rende questo prodotto sicuro poiché adeguato alle norme antincendio e di trasporto: la sicurezza e la tranquillità dei nostri clienti sono la nostra missione.



È RICERCA

Il laboratorio ricerca e sviluppo, mantiene sempre aggiornata la competenza sulle materie prime, cercando di comprendere tutte le esigenze legate al prodotto.

Vuoi vedere come utilizzare al meglio il prodotto?
Mira con il tuo smartphone o tablet il codice QR
per avere maggiori informazioni.



Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com



SKERMO TERRAZZE

Impermeabilizzante trasparente
per balconi e terrazze



TUTELA L'UOMO E RISPETTA L'AMBIENTE

Tutti i prodotti Winkler sono a base acqua o al 100% di materia attiva e non contengono solventi. Winkler-Safe significa sviluppare prodotti a basso impatto ambientale, altamente tecnologici e performanti mettendo in primo piano l'attenzione alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Una risposta innovativa in grado di garantire prestazioni tecniche superiori, frutto della più avanzata ricerca per ottenere il massimo della qualità.

Questa missione, iniziata quasi quarant'anni fa, è confermata quotidianamente dalle certificazioni di qualità dei prodotti Winkler-Safe garantendo affidabilità e innovazione nel settore delle impermeabilizzazioni sostenibili.



SKERMO TERRAZZE

Impermeabilizzante trasparente
per balconi e terrazze

La costante ricerca dei Laboratori Ricerca e Sviluppo WINKLER e l'applicazione delle ultimissime NANOTECNOLOGIE, hanno permesso la formulazione di **SKERMO TERRAZZE**, un prodotto di eccezionale qualità ed efficacia per il trattamento impermeabilizzante di balconi e terrazze con problemi di infiltrazione.

NATURA DEL PRODOTTO

SKERMO TERRAZZE è un prodotto innovativo di ultimissima generazione, privo di solventi, con il 100% di materia attiva, studiato appositamente per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze soggette ad infiltrazioni d'acqua.

Il prodotto applicato, blocca la penetrazione dell'acqua, penetra in profondità e garantisce una durabilità eccezionale di almeno 10 anni.

CARATTERISTICHE

SKERMO TERRAZZE non è filmogeno e non altera la traspirabilità ed il colore delle superfici trattate. La sua azione idrofuga, impedisce l'affioramento di efflorescenze, muschi, alghe, licheni, batteri, etc, che rappresentano un serio problema per balconi, terrazze e per la salubrità degli edifici. Protegge le superfici trattate dall'invecchiamento e dallo sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo. La sua speciale formulazione, permette di arrestare la penetrazione dei cloruri, quindi è particolarmente indicato anche per zone marine. Le superfici trattate con **SKERMO TERRAZZE**, grazie alla sua bassa presa di sporco, sono protette dal fissaggio di polvere, fuliggine e dall'inquinamento atmosferico in generale.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SKERMO TERRAZZE è un prodotto protettivo, idrorepellente e duraturo per balconi e terrazze con problemi di infiltrazioni. È indicato per pavimenti in ceramica, clinker, grés, cotto, intonaci e facciate in calcestruzzo. Il prodotto applicato, blocca la penetrazione dell'acqua piovana attraverso le strutture porose o lesionate.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere possibili parti friabili e sostanze distaccanti (cere, ecc.). Eventuali macchie sulle piastrelle, dovranno essere asportate con l'utilizzo di un detergente neutro. Stuccare le fughe lesionate con WINSTUCCO FLEX. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta o leggermente umida, ma non bagnata. Stendere **SKERMO TERRAZZE** con rullo o pennellessa su tutta la superficie piastrellata, avendo cura di impregnare molto bene la stuccatura delle fughe. Dopo circa 15 minuti dalla posa, eventuali tracce di prodotto in eccesso dovranno essere rimosse con panno pulito. Dopo 18 ore dal trattamento, la superficie potrà essere nuovamente calpestabile.



CONSIGLI UTILI

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte, in imminenza di pioggia o su superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi UV. Si consiglia sempre, prima di procedere alla stesura, di eseguire una prova preliminare, su di una piccola parte del supporto, per verificare la stabilità cromatica. Proteggere dall'acqua per almeno 18 ore dalla sua applicazione. Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

CONSUMI

Su superfici piastrellate: 15 m² per litro.

Su calcestruzzo e in facciata: 5 m² per litro.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 L.

Secchi da 5 L.



CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE NELL'IMBALLO	da incolore a paglierino limpido
COLORE DEL PRODOTTO APPLICATO	Trasparente
ASPETTO	Liquido
V.O.C. (G/L)	0