

## NATURA DEL PRODOTTO

Disarmante ecologico universale pronto all'uso, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

## CAMPI D'IMPIEGO

DISARMO UNIVERSALE è un prodotto destinato alla sformatura di manufatti in calcestruzzo, precompresso e non, sia con maturazione naturale, accelerata, che a vapore per casseri in legno, metallo, polistirolo, gomma, poliuretano. È un prodotto senza effetto barriera, che permette la tinteggiatura, l'intonacatura, o qualsiasi altra ricopertura senza successivi distacchi.

## PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

## RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere acqua.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

## AVVERTENZE

Prima di gettare, assicurarsi che il prodotto sia completamente essiccato.

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.

## APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a spruzzo, a pennello o a rullo. In presenza di casseri nuovi, particolarmente assorbenti o ripristinati per fenomeni di ruggine, si consiglia la doppia applicazione. Attendere l'evaporazione dell'acqua e la comparsa della superficie oleosa prima di mettere in opera.

## CONSUMI

20-25 g/m<sup>2</sup>

30 g/m<sup>2</sup> ca. con doppia applicazione

## CONFEZIONI

Taniche da 5-20 lt

## STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

## NORME DI SICUREZZA

## PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

## ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## DATI TECNICI (valori medi)

### PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

## DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	-	Liquido
Colore:	-	Bianco
Densità a 20°C:	g/cm <sup>3</sup>	0,97
Resa:	m <sup>2</sup> /lt	50
Infiammabilità P.M.:	-	Non infiammabile
Biodegradabilità:	-	Biodegradabile al 90%

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.  
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.  
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.