

NATURA DEL PRODOTTO

Speciale armatura in TNT in polipropilene da 90g/m², specificamente studiata per le guaine liquide **ONE®** e **ONE® FLOORING**. Il prodotto è facilmente applicabile e permette di ottenere, dopo l'asciugatura dell'impermeabilizzante, un gradevole facciavista. Il prodotto inoltre presenta le seguenti caratteristiche:

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici

CAMPI D'IMPIEGO

ONE® MAT è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità e stabilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma corpo unico con la guaina liquida.

La versatilità e lo spessore ridotto fanno di **ONE® MAT** uno strumento efficace anche in caso di interventi su pavimentazioni esistenti, dove il rispetto dei dislivelli, delle soglie in particolare, è estremamente vincolante.

MODALITA' DI POSA

Per l'applicazione fare riferimento alle schede tecniche della membrana liquida impiegata per l'impermeabilizzazione.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA		NORMA	RISULTATO
Peso		ISO 9073 - 1	90 g/m ²
Spessore		ISO 9073 - 1	0,35 mm
Carico a rottura	L T	ASTM D 2370	≥9 N/mm ² ≥6 N/mm ²
Allungamento a rottura	L T	ASTM D 2370	≥60 % ≥75%

DATI DI FORNITURA

Altezza	80 cm
Lunghezza	50 m
Sviluppo	40 m ²

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concernella loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.