

1 Codice identificazione Prodotto: **VJES VJSG**

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 4: **ROYAL SUPER**

Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Adesivo cementizio (C2T) per l'adesione di piastrelle per pavimentazioni e rivestimenti, in interno ed esterno**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art. 11, paragrafo 5:

Winkler S.r.l.

Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia

Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621

info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art. 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Prodotto-Tipo determinato dal Laboratorio di prova notificato Istituto Masini, in base a prove su campioni presi dal fabbricante, secondo il Sistema 3, rilasciando il

RAPPORTO DI PROVA N. 490-2008

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9 **Prestazione dichiarata:**

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata
Tempo aperto: adesione a trazione		UNI EN 12004 Adesivi per piastrelle di ceramica (C2T)
- A 20 minuti:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione:		
- Iniziale	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
- Dopo invecchiamento termico	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
- Dopo immersione in acqua	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
- Dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Scivolamento	$< 0,5 \text{ mm}$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato per nome e per conto del Fabbricante

Responsabile D.O.P. Luca Rossi

Cologno Monzese Aprile 2021

