

NATURA DEL PRODOTTO

Protettivo idrorepellente silossanico, non filmogeno, a base acqua, a basso impatto ambientale, privo di solventi formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento protettivo di supporti verticali, idrorepellente e duraturo contro acqua piovana ed agenti atmosferici, per tutti i materiali da costruzione porosi ed assorbenti (mattoni, intonaci, pietre naturali, gesso, calcestruzzo, elementi prefabbricati).

Il prodotto applicato blocca la penetrazione dell'acqua piovana attraverso le strutture.

SKERMO 2, agendo per impregnazione, non altera la traspirabilità delle strutture trattate. Questo, in combinazione con la sua azione idrofuga, impedisce l'affioramento delle efflorescenze e degli insediamenti biodeteriogeni, quali: muffe, muschi, alghe, licheni, batteri, che rappresentano un serio problema per la durabilità delle opere e per la salubrità degli edifici.

Protegge le strutture trattate dall'invecchiamento e dallo sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo.

L'applicazione di **SKERMO 2** non altera il colore originario delle superfici le quali, inoltre, non mostreranno differenze d'aspetto o tonalità durante i periodi di pioggia.

Le superfici trattate con **SKERMO 2**, grazie alla sua bassa presa di sporco, sono protette dal fissaggio di polvere, fuliggine e dall'inquinamento atmosferico in generale.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere possibili parti friabili. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a spruzzo, pennello o con altro mezzo di applicazione simile.

La penetrazione, l'azione protettiva e idrorepellente sono considerevolmente aumentate da successive applicazioni di **SKERMO 2** "bagnato su bagnato".

AVVERTENZE

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.

Prima di procedere alla stesura eseguire una prova preliminare, su di una piccola parte del supporto, per verificare la stabilità cromatica.

Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta.

Attendere 24 ore prima di procedere con la sovra applicazione degli impasti cementizi.

CONSUMI:

200-600 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 Kg

Taniche da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Colore nell'imballo	Bianco
Colore del prodotto applicato	Trasparente
Aspetto	Liquido
Peso specifico (g/cm ³)	0,995
P.H.	7,5
Punto d'inflammabilità	Non infiammabile

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concernella loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.