

**NATURA DEL PRODOTTO**

Protettivo antiscritta a base acquosa, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Prodotto impiegato per la protezione duratura da vernici acriliche, pennarelli, sporco di superfici in calcestruzzo, pietre naturali, mattoni o intonaci. Conferisce inoltre un effetto idrorepellente.

**PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o anti-aderenti.

**RACCOMANDAZIONI**

Non aggiungere cemento o additivi .

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

**APPLICAZIONE**

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo a setole corte o a spruzzo con pompa a bassa pressione. Si consiglia di applicare in almeno due mani, "bagnato su bagnato"

Per rimuovere le scritte dalle superfici trattate con SKERMO ANTISCRITTA è sufficiente un'idropulitrice o dell'acqua calda strofinando con una spugna ruvida. SKERMO ANTISCRITTA va riapplicato dopo ogni lavaggio.

**AVVERTENZE**

Stuccare eventuali crepe prima del trattamento. Non applicare in imminenza di pioggia, su superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi U.V. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

**CONSUMI**

150-180 ml/m<sup>2</sup> in almeno due mani.

**CONFEZIONI**

Secchi da 5-20 lt.

## STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

## NORME DI SICUREZZA

### PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

### ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

## DATI TECNICI (Valori medi)

### PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Aspetto:               | liquido            |
| Colore:                | biancastro         |
| Fuori polvere:         | 25 /30 minuti 20°C |
| Tempo di essiccazione: | 1 ora a 20°C       |
| Peso Specifico:        | 0,99               |
| PH:                    | 11                 |

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la **WINKLER**. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto.  
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La **WINKLER** si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.  
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.