

1 Codice identificazione Prodotto: PWFLT														
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'Art.11, paragrafo 4: UNIBAR T Data e sito di produzione e/o altri dati identificativi sono stampati sull'imballo o sul DDT														
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: Formulato traspirante a base di resine epossidiche in dispersione acquosa per pavimenti autolivellanti e in multistrato														
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'Art.11, paragrafo 5: Winkler S.r.l. Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com														
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'Art.12, paragrafo 2: Non applicabile														
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Allegato V Sistema 4														
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: Nessun Obbligo dell'Organismo Notificato														
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile														
9 Prestazione dichiarata:														
<table><tr><th>Caratteristiche Essenziali</th><th>Prestazioni</th><th>Specifica Tecnica Armonizzata</th></tr><tr><td>Resistenza all'usura carichi rotanti</td><td>$\leq \text{RWA10 } (\leq 10\text{cm}^3)$</td><td rowspan="5">UNI EN 13813 Materiali per massetti</td></tr><tr><td>Resistenza all'impatto</td><td>$\geq \text{IR4 } (\geq 20 \text{ N.m})$</td></tr><tr><td>Forza di aderenza</td><td>$\text{B2,0 } (\geq 2,0 \text{ N/mm}^2)$</td></tr><tr><td>Reazione al fuoco</td><td>BFL - s1</td></tr><tr><td>Rilascio di sostanze pericolose</td><td>Vedi SDS</td></tr></table>	Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata	Resistenza all'usura carichi rotanti	$\leq \text{RWA10 } (\leq 10\text{cm}^3)$	UNI EN 13813 Materiali per massetti	Resistenza all'impatto	$\geq \text{IR4 } (\geq 20 \text{ N.m})$	Forza di aderenza	$\text{B2,0 } (\geq 2,0 \text{ N/mm}^2)$	Reazione al fuoco	BFL - s1	Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS
Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica Armonizzata												
Resistenza all'usura carichi rotanti	$\leq \text{RWA10 } (\leq 10\text{cm}^3)$	UNI EN 13813 Materiali per massetti												
Resistenza all'impatto	$\geq \text{IR4 } (\geq 20 \text{ N.m})$													
Forza di aderenza	$\text{B2,0 } (\geq 2,0 \text{ N/mm}^2)$													
Reazione al fuoco	BFL - s1													
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS													
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.														

Firmato per nome e per conto del Fabbricante	Responsabile D.O.P. Luca Rossi
Cologno Monzese, Maggio 2024	