

NATURA DEL PRODOTTO

Primer isolante e consolidante a base di polimeri in dispersione acquosa. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un bassissimo impatto ambientale, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è formulato in modo da presentare un'elevata penetrazione nei supporti; questo fa di WINFIX CONCRETE un eccellente antipolvere/consolidante di calcestruzzo, massetti, intonaci, pannelli in magnesite, pareti e soffitti prima dell'applicazione di idropitture, guaine liquide e rasanti in genere. Inoltre, può essere utilizzato come isolante di sottofondi in gesso e anidrite.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente le superfici da trattare rimuovendo: parti friabili superficiali e in fase di distacco, sostanze estranee o anti-aderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello, pompa airless. Prima della sovra applicazione, assicurarsi che WINFIX CONCRETE sia stato completamente assorbito dalla superficie

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto su superfici gelate o sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso. Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.

CONSUMI

120-130 g/m² in mano unica.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 kg (n. 12 x 1 kg)

Taniche da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi) PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco opalescente
Densità a 20°C (g/cm³):	1,0
Tempo di essiccazione fuori polvere a 20°C (minuti):	60 - 90
Residuo secco (%):	11
Ph:	8,5 ± 0,5
Viscosità brookfield cPs:	15

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.