

NATURA DEL PRODOTTO

Protettivo trasparente all'acqua a bassa presa di sporco, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto da applicarsi sopra i protettivi/impermeabilizzanti riflettenti della gamma WINKLER. Associato ad una periodica pulizia, assicura una maggior durata delle caratteristiche riflettenti dei prodotti sottostanti.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto e rimuovere eventuale presenza di condensa. I protettivi/impermeabilizzanti dovranno aver subito almeno 48-72 ore di maturazione dall'ultima mano prima dell'applicazione di WINCLEAN.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.

Non aggiungere acqua e/o solventi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Non applicare in presenza di elevata umidità notturna. Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 5 ° C e + 35 ° C.

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato su supporto pulito, asciutto ed essiccato con: rullo, pennello o pompa airless.

CONSUMI

80 g/m² in mano unica.

CONFEZIONI

Taniche da 5-20 l.

STOCCAGGIO

Il prodotto nel suo imballo integro, conservato in luogo asciutto e protetto, ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE	NORMATIVE	RISULTATI
Aspetto	-	Liquido
Colore nella tanica	-	Lattescente
Colore ad essiccazione completa	-	Trasparente
Fuori polvere 20°C	-	1h
Peso specifico a 20°C	EN ISO 2811-1	1,02+ 0,05 g/cm ³
Residuo secco	EN ISO 3251	15 ± 2%
pH	UNI 8490-4	8,5 ± 1
Viscosità Brookfield a 20°C	UNI EN 8490	15 ± 1cPs

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerna la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.