

NATURA DEL PRODOTTO

Pittura in polvere, ecologica, traspirante e antimuffa, formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto ad altissima traspirabilità con proprietà antibatteriche e fungicida applicabile su superfici in calcestruzzo, laterizi, intonaci o vecchie murature. Viene impiegato per trattamenti di luoghi con forte umidità come bagni, cantine, cucine, ecc., o come finitura di cicli di risanamento da umidità di risalita. SANAPITT applicata alle pareti rimane liscia al tatto con un leggero effetto lucido.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente la superficie che dovrà essere asciutta e priva di sali, oli, grassi, parti friabili e sostanze estranee o anti-aderenti. Stuccare eventuali crepe.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere cemento o additivi.

Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

APPLICAZIONE

Miscelare sino ad ottenere un impasto perfettamente omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare 10 minuti circa, quindi procedere all'applicazione con rullo o pennello. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 3 ore. Si può colorare con le normali paste coloranti a base calce, acquistabili in tutti i colorifici.

AVVERTENZE

Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Miscelare solo la quantità di prodotto necessaria.

CONSUMI

75 gr/m²

Diluizione consigliata: SANAPITT kg. 1
 ACQUA lt. 0,8

CONFEZIONI

Sacchetti da 3 kg.
Sacchi da 10 kg.

STOCCAGGIO

Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 24 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (Valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	polvere
Colore:	bianco
Peso Specifico (polvere):	0,7 gr/cm ³
Resa prodotto puro:	gr. 110/m ² per mano
Tempo di asciugatura	8-10 ore
Permeabilità al vapore:	ca. 200 gr/m ² /24 h norme DIN 18363 (Valori in ambiente condizionato)

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto tolta da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.