SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 13/03/2026
REVISIONE NR. 04

DISARMO 2E

NATURA DEL PRODOTTO

Disarmante ecologico emulsionabile, per casseri in legno, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto impiegato per la sformatura di casseri in legno. Adatto per maturazione a vapore o naturale. Non dà luogo alla formazione di macchie e garantisce la tinteggiatura e l'intonacatura senza il rischio di distacchi.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere addittivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.

AVVERTENZE

Prima di gettare assicurarsi che il prodotto sia completamente essiccato. Si consiglia di applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita in rapporto da 1:5 ad un massimo di 1:20. Il prodotto emulsionato può essere applicato a rullo, pennello, spazzolone o a spruzzo. Quando applicato a pennello o rullo, esercitare un'opportuna pressione e operare fino ad ottenere la distribuzione omogenea su tutta la superficie, se applicato a spruzzo, sfumare più volte in modo da evitare colature (se ciò dovesse accadere asportare il materiale con panno asciutto).

CONSUMI

30 - 40 ml/m² di emulsion

CONFEZIONI

Taniche da 5-20 lt.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Aspetto:	-	-	liquido limpido
Colore:	ASTM D 1500	-	4,0
Densità a 15°C:	ASTM D 1298	kg/dm³	0,905
pH al 5% in acqua:	ASTM E 70	-	7,5
Dispersione in acqua:	-	-	emulsione lattescente

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com