SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 03/06/2026
REVISIONE NR. 06

FLUEN

NATURA DEL PRODOTTO
Super fluidificante liquido per incrementare sensibilmente la lavorabilità di malte e calcestruzzi e ridurre notevolmente il rapporto acqua / cemento; formulato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo WINKLER.

CAMPI D'IMPIEGO
Additivo che permette la riduzione dell'acqua d'impasto per la miscelazione di impasti cementizi e la realizzazione di manufatti con maggiori resistenze meccaniche.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

AVVERTENZE
Impiegare cementi di recente produzione e non alluminosi. Utilizzare acqua pulita.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso. **FLUEN** va aggiunto all'acqua d'impasto riducendone la normale quantità di circa il 20%.

CONSUMI
1 - 1,5 kg per 100 kg di cemento.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg.
Taniche da 5 - 20 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

Certificazione Norma 934-2	par. 11.1 e 11.2
Aspetto	liquido
Colore	bruno
Densità a 20°c (gr.cc.)	1,150 ± 0,05
Azione sul tempo di presa	leggermente ritardante
Cloruri solubili in acqua	≤ 0,10%
Contenuto di alcali	≤ 6,0%

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com