SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 22/05/2026
REVISIONE NR. 04

ONE MAT

NATURA DEL PRODOTTO

Speciale armatura in TNT in polipropilene da 90g/m^2, specificamente studiata per le guaine liquide **ONE®** e **ONE® FLOORING**. Il prodotto è facilmente applicabile e permette di ottenere, dopo l'asciugatura dell'impermeabilizzante, un gradevole facciavista. Il prodotto inoltre presenta le seguenti caratteristiche:

- anallergico
- imputrescibile
- resistente agli agenti atmosferici
- ottima adattabilità a tutte le superfici

CAMPI D'IMPIEGO

ONE® MAT è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità e stabilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma corpo unico con la guaina liquida.
La versatilità e lo spessore ridotto fanno di **ONE® MAT** uno strumento efficace anche in caso di interventi su pavimentazioni esistenti, dove il rispetto dei dislivelli, delle soglie in particolare, è estremamente vincolante.

MODALITA' DI POSA

Per l'applicazione fare riferimento alle schede tecniche della membrana liquida impiegata per l'impermeabilizzazione

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE FISICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA		NORMA	RISULTATO
Peso		ISO 9073 - 1	90 g/m²
Spessore		ISO 9073 - 1	0,35 mm
Carico a rottura	L T	ASTM D 2370	≥9 N/mm² ≥6 N/mm²
Allungamento a rottura	L T	ASTM D 2370	≥60 % ≥75%

DATI DI FORNITURA

Altezza	80 cm
Lunghezza	50 m
Sviluppo	40 m²

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com