SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 08/05/2026
REVISIONE NR. 05

SKERMO 2

NATURA DEL PRODOTTO
Protettivo idrorepellente silossanico, non filmogeno, a base acqua, a basso impatto ambientale, privo di solventi formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Trattamento protettivo di supporti verticali, idrorepellente e duraturo contro acqua piovana ed agenti atmosferici, per tutti i materiali da costruzione porosi ed assorbenti (mattoni, intonaci, pietre naturali, gesso, calcestruzzo, elementi prefabbricati).
Il prodotto applicato blocca la penetrazione dell'acqua piovana attraverso le strutture.

SKERMO 2, agendo per impregnazione, non altera la traspirabilità delle strutture trattate. Questo, in combinazione con la sua azione idrofuga, impedisce l'affioramento delle efflorescenze e degli insediamenti microbiologici, quali: muffe, muschi, alghe, licheni, batteri, che rappresentano un serio problema per la durabilità delle opere e per la salubrità degli edifici.
Protegge le strutture trattate dall'invecchiamento e dallo sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo.

L'applicazione di **SKERMO 2** non altera il colore originario delle superfici le quali, inoltre, non mostreranno differenze d'aspetto o tonalità durante i periodi di pioggia.
Le superfici trattate con **SKERMO 2**, grazie alla sua bassa presa di sporco, sono protette dal fissaggio di polvere, fuliggine e dall'inquinamento atmosferico in generale.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere possibili parti friabili. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

AVVERTENZE
Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto, non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso.
Prima di procedere alla stesura eseguire una prova preliminare, su di una piccola parte del supporto, per verificare la stabilità cromatica.
Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta.
Attendere 24 ore prima di procedere con la sovra applicazione degli impasti cementizi.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a spruzzo, pennello o con altro mezzo di applicazione similare.
La penetrazione, l'azione protettiva e idrorepellente sono considerevolmente aumentate da successive applicazioni di **SKERMO 2** "bagnato su bagnato".

CONSUMI:
200-600 g/m² in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 Kg
Taniche da 5-10-20 kg.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI (VALORI MEDI)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Colore nell'imballo	Bianco
Colore del prodotto applicato	Trasparente
Aspetto	Liquido
Peso specifico (g/cm3)	0,995
pH	7,5
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com