SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 14/05/2026
REVISIONE NR. 03

SKERMO 9 CONSOLIDANTE

NATURA DEL PRODOTTO
Consolidante monocomponente pronto all'uso a base solvente, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per il consolidamento di superfici degradate in pietra naturale, laterizio, intonaco, calcestruzzo. Permette il ripristino dei valori originali di permeabilità e resistenza del supporto. Dopo l'intervento le superfici possono essere intonacate e/o verniciate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Per ottenere buoni risultati prima dell'intervento è necessario eliminare nelle murature l'umidità ascendente mediante una barriera chimica (**SKERMO 7**). Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, oli, grassi, incrostazioni, efflorescenze, vecchi residui di vernice, alghe e muschi. Se nella pulizia si utilizzano solventi o detergenti si consiglia di lavare abbondantemente con acqua o vapore prima dell'intervento e lasciare asciugare.

AVVERTENZE
Non applicare in imminenza di pioggia o su superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi U.V. Prima di procedere alla stesura eseguire una prova preliminare, su di una piccola parte del supporto, per verificare la stabilità cromatica. Si consiglia di proteggere le superfici sensibili ai solventi prima dell'intervento (serramenti, vetro, porte, ecc.) Si consiglia di applicare in più mani "bagnato su bagnato" e a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere solvente se non previsto per l'applicazione desiderata.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo a setole corte o a spruzzo con pompa a bassa pressione.

CONSUMI:
500-900 ml/m² a seconda dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI
Latte da 10 L.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 6 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (VALORI MEDI)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Composto organico del silicio	> 75%
Separazione minima del gel	ca. 34% in peso
Densità a 25°C	0,97 ± 0,02
Punto di infiammabilità (DIN 53213)	13°C
Colore	da incolore a paglierino limpido

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com