SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 04/02/2026
REVISIONE NR. 04

SKERMO ANTISCRITTA

NATURA DEL PRODOTTO
Protettivo antiscritta a base acquosa, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Prodotto impiegato per la protezione duratura da vernici acriliche, pennarelli, sporco di superfici in calcestruzzo, pietre naturali, mattoni o intonaci. Conferisce inoltre un effetto idrorepellente.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente il supporto per rimuovere: polvere, oli, grassi, sostanze estranee o antiaderenti.

AVVERTENZE
Stuccare eventuali crepe prima del trattamento. Non applicare in imminenza di pioggia, su superfici riscaldate o esposte direttamente ai raggi U.V. Proteggere nelle prime 24 ore dalla sua applicazione, da acqua, pioggia e neve. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere cemento o additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua se non previsto per l'applicazione desiderata.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo a setole corte o a spruzzo con pompa a bassa pressione. Si consiglia di applicare in almeno due mani, "fresco su fresco" Per rimuovere le scritte dalle superfici trattate con **SKERMO ANTISCRITTA** è sufficiente un'idropulitrice o dell'acqua calda strofinando con una spugna ruvida.
SKERMO ANTISCRITTA va riapplicato dopo ogni lavaggio.

CONSUMI:
150-180 ml/m² in almeno due mani.

CONFEZIONI
Secchi da 5-20 L

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, ha una stabilità di 12 mesi. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (VALORI MEDI)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI
DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	biancastro
Fuori polvere:	25 /30 minuti 20°C
Tempo di essiccazione:	1 ora a 20°C
Peso Specifico:	0,99
PH:	11

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com