SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 22/05/2026
REVISIONE NR. 04

WINBAND

NATURA DEL PRODOTTO
Nastri bituminosi preformati autoprotetti e autoadesivi per sigillare, isolare, proteggere ed impermeabilizzare.
Ottima resistenza ai raggi U.V., sono applicabili su calcestruzzo, metallo, mattoni, laterizi, legno, vetro e membrane bitume-polimero.

CAMPI D'IMPIEGO
Per sigillare canali di gronda, camini, condotti di aerazione, tubi di scarico, lucernari, crepe e pannelli isolanti. Strato di raccordo tra materiali di diversa natura come metallo e calcestruzzo o per ripristino di membrane bitume-polimero ammalorate.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Assicurarsi che le superfici di applicazione siano pulite, asciutte ed esenti da parti friabili.
Su supporti particolarmente sfarinanti si consiglia una preventiva applicazione di **ECOIMPRIMER**.

APPLICAZIONE
Si applica a freddo rimuovendo la carta siliconata ed esercitando una leggera pressione.

CONFEZIONI
Alluminio, grafite.
Larghezza: 7,5-10-15 cm Lunghezza: 10 ml Spessore: 1 mm.

STOCCAGGIO
Il prodotto, nel suo imballo integro, in luogo fresco, asciutto ed al riparo dai raggi U.V. o da altre fonti di calore, si conserva 12 mesi.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com