SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 08/05/2026
REVISIONE NR. 07

WINFIX CONCRETE

NATURA DEL PRODOTTO
Primer isolante e consolidante a base di polimeri in dispersione acquosa. Il prodotto è totalmente privo di solventi organici, perciò è da considerarsi ad un bassissimo impatto ambientale, formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO
Il prodotto è formulato in modo da presentare un'elevata penetrazione nei supporti; questo fa di **WINFIX CONCRETE** un eccellente antipolvere/consolidante di calcestruzzo, massetti, intonaci, pannelli in magnesite, pareti e soffitti prima dell'applicazione di idropitture, guaine liquide e rasanti in genere. Inoltre, può essere utilizzato come isolante di sottofondi in gesso e anidrite.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Pulire accuratamente le superfici da trattare rimuovere: parti friabili superficiali e in fase di distacco, sostanze estranee o antiaderenti. L'applicazione dovrà avvenire su superficie asciutta.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto su superfici gelate o sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso. Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C.

RACCOMANDAZIONI
Non aggiungere additivi.
Non aggiungere acqua e/o solventi.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato a rullo, pennello, pompa airless. Prima della sovra applicazione, assicurarsi che **WINFIX CONCRETE** sia stato completamente assorbito dalla superficie

CONSUMI
120-130 g/m^2 in mano unica.

CONFEZIONI
Flaconi da 1 kg (n. 12 x 1 kg)
Taniche da 5-10-20 kg.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso

ECOLOGIA
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI (valori medi)
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco opalescente
Densità a 20°C (g/cm³):	1,0
Tempo di essiccazione fuori polvere a 20°C (minuti):	60 - 90
Residuo secco (%):	11
Ph:	8,5 ± 0,5
Viscosità brookfield cPs:	15

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com