SCHEDA TECNICA

REVISIONE NR. 06
CODICE ART.: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 27/05/2026

CE

WINSTUCCO EPOX

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
EN 13888
RG
SIGILLANTE REATTIVO

NATURA DEL PRODOTTO

WINSTUCCO EPOX è uno stucco riempitivo adesivo bicomponente in pasta, a base di resine epossidiche, esente da solventi e realizzato con speciali cariche e additivi che conferiscono al prodotto tixotropia e facilità applicazione in orizzontale e verticale.
Formulato nei laboratori di **Ricerca & Sviluppo WINKLER**.

CAMPI D'IMPIEGO

Stucco epossidico, possiede caratteristiche di:
Elevata resistenze agli acidi, all'acqua dolce, clorata e salmastra.
ottime resistenze meccaniche e adesione.
Ottimo per la stuccatura interna e esterna di pavimenti e rivestimenti in ceramica e materiali lapidei.
Pavimenti e rivestimenti di piscine, docce, mense, vasche di impianti di depurazione.

RACCOMANDAZIONI

Non aggiungere additivi.
Non utilizzare se il contenitore è danneggiato.
Non aggiungere acqua.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature inferiori ai + 5°C
Non applicare su materiali con superfici particolarmente porose.
Per evitare alterazioni del prodotto, non miscelare quantitativi parziali.
Applicare il prodotto a temperatura comprese tra + 5 ° C e + 30 ° C.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le fughe da trattare devono presentarsi compatte, asciutte, prive di polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti.

APPLICAZIONE

Versare il componente B nel componente A, miscelare molto bene fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Se miscelato con trapano, utilizzare un basso numero di giri (max 600 giri/minuto), lasciare riposare qualche minuto prima dell'applicazione.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

La stesura su pavimento e rivestimento dovrà essere eseguita con spatola di gomma, avendo cura di riempire accuratamente le fughe cercando di rimuovere al meglio il materiale in eccesso dalla piastrella.
Il materiale in eccesso dovrà essere asportato entro 2h e 30' dall'applicazione, con carta o panno pulito imbevuti con diluente epossidico.

CONSUMI

DIMENSIONI PIASTRELLA (mm)			**Consumo del prodotto (kg/m²) i relazione alla larghezza delle fughe**				
Larghezza	**Lunghezza**	**Spessore**	**2 mm**	**3 mm**	**5mm**	**8mm**	**10mm**
75	150	7	0,45	0,67	1,12		
100	100	6	0,38	0,58	0,96		
100	100	9	0,58	0,86	1,44		
150	150	9	0,38	0,58	0,96	1,54	
200	200	9	0,29	0,43	0,72	1,15	1,44
300	300	10			0,53	0,85	1,07
300	600	10			0,40	0,64	0,80
400	400	10				0,64	0,80
500	500	10				0,51	0,64
600	1200	10				0,32	0,40

N.B. I consumi della tabella sono indicativi e potrebbero variare in base alle irregolarità delle piastrelle, mancanza di planarità ecc.

CONFEZIONI
2,5 kg parte A
2,5 kg parte B

STOCCAGGIO
Il prodotto nel suo imballo integro e conservato in luogo asciutto e protetto ha una stabilità di 12 mesi. Teme il gelo. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

CE

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE
Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI
PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

DATI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO	
Aspetto:	Pasta
Colore: componente A	bianco
Colore: componente B	bianco
Colore A+B:	bianco
Rapporto di miscelazione:	1-1
Densità a 20°C (g/cm³):	1,6 ± 0,05
Residuo secco (%):	100
Viscosità Brookfield:	40.000
Tempo di inizio presa a 20°C:	4 h 30 minuti
Tempo di fine presa a 20°C:	5 h
Tempo di lavorabilità: +10°C : + 20°C: + 40°C:	2 h 30 minuti 1 h 30 minuti 30 minuti
Indurimento completo:	7 gg
Temperature di esercizio:	Da - 20 a +85°C

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO (UNI EN 13888)	
Resistenza all'abrasione (EN 12808-2)	≤ 250mm³
Resistenza a flessione (EN 12808-3)	≥ 30 N/mm²
Resistenza a compressione (EN 12808-3)	≥ 45 N/mm²
Ritiro (EN 12808-4)	≤ 1,5mm/m
Assorbimento d'acqua (EN 12808-5)	≤ 0,1g

ADERENZA PER TRAZIONE DIRETTA	
Adesione al calcestruzzo (UNI EN 1542)	>3,5 N/mm²
Adesione all'acciaio sabbiato (UNI EN 1542)	>6 N/mm²

Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER
Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.
I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.
WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com