SCHEDA TECNICA

CODICE ART: VEDI DDT
EMISSIONE DEL: 23/05/2026
REVISIONE NR. 07

WINTECHNO MAT

NATURA DEL PRODOTTO
Armatura in TNT in poliestere da 70 g/m^2 studiata per il rinforzo degli impermeabilizzanti liquidi della gamma WINKLER.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
- anallergico;
- imputrescibile;
- resistente agli agenti atmosferici;
- ottima adattabilità a tutte le superfici.

CAMPI D'IMPIEGO
WINTECHNO MAT è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla sua flessibilità e stabilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l'estrema permeabilità forma corpo unico con il liquido impermeabile.
La versatilità e lo spessore ridotto fanno di **WINTECHNO MAT** uno strumento efficace anche in caso di interventi su pavimentazioni esistenti, dove il rispetto dei dislivelli, delle soglie in particolare, è estremamente vincolante.

WINTECHNO MAT è un valido sistema da impiegarsi su ampie superfici (> 50mq), pavimentazioni piastrellate, canali di gronda, e su sottofondi soggetti a movimenti, per permettere all'impermeabilizzante liquido di assorbire in maniera efficacie le tensioni create dal sottofondo.

MODALITA' DI POSA
Per l'applicazione fare riferimento alle schede tecniche della membrana liquida impiegata per l'impermeabilizzazione.

NORME DI SICUREZZA

PRECAUZIONI
Per informazioni sulle norme di sicurezza, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso.

winkler® Advanced Building Material
Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com

SCHEDA TECNICA

SMALTIMENTO E SICUREZZA AMBIENTALE

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA		NORMATIVA	RISULTATI
Peso		ISO 9073 - 1	70 g/m²
Spessore		ISO 9073 - 1	0,65 mm
Carico a rottura	L T	EN 12311 - 1	450 N/5 cm 170 N/5 cm
Allungamento a rottura	L T	EN 12311 - 1	16% 30%

DATI DI FORNITURA

Altezza	100 cm
Lunghezza	100 m
Sviluppo	100 m²
Quantità per pallet	20 rotoli 2000 m²

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI

AVVERTENZA E INFORMATIVA LEGALE – WINKLER

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte in base alle migliori conoscenze tecniche e applicative di WINKLER e hanno valore puramente indicativo. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, tali indicazioni non vincolano in alcun modo WINKLER. I dati riportati non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di verificare, mediante prove pratiche ed esaurienti applicazioni, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto e di stabilire se esso sia o meno adatto all'uso desiderato; l'utilizzatore si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo impiego.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che non sia superata da edizioni successive. La Scheda Tecnica aggiornata è disponibile sul sito ufficiale di WINKLER.

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altri documenti progettuali, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto WINKLER. Qualsiasi alterazione del testo o delle condizioni presenti in questa Scheda Tecnica o da essa derivanti esclude la responsabilità di WINKLER.

WINKLER si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere ai propri prodotti e/o alle Schede Tecniche senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

winkler® Advanced Building Material

Winkler Srl
Via M. Buonarroti, 15 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - Italy
Tel. +39 02 26 700 605
info@winklerchimica.com - www.winklerchimica.com